COLORÉANCE®

PRIMAIRE COLORÉANCE

INTERIEUR
EXTERIEUR

Description

Primaire antirouille écologique décoratif haut de gamme d'aspect blanc mate pour tous les supports non ferreux intérieurs et extérieurs. Grâce à son très faible taux en COV* inférieur à 1g/l. Elle peut être appliquée en toute sérénité dans des chambres d'enfants ou dans des lieux publics.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

MAT

Propriétés

Le Primaire Coloréance® c'est : Une préparation des supports simplifiés, un gain de temps grâce à son excellente adhérence qui permet d'éviter le décapage, une polyvalence qui simplifie les choses (tous supports non ferreux), un confort à l'application, un excellent rendement, sans odeur et une bonne opacité (pouvoir couvrant).

ROULEAU*
BROSSE
AIRLESS**

Mise en oeuvre et destination

Le Primaire Coloréance® s'applique sur le mobilier, les objets, les murs et plafonds ou boiseries… en intérieur et en extérieur sur tous les supports non ferreux : base de plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, bois et dérivés, métal non ferreux (alu, galva, zinc, inox, pic poncé, laque, vernis, formica…).

NETTOYAGE
A L'EAU

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés, exempts de toutes traces de graisse et de feutres et solide. Les métaux non ferreux , le PVC et les peintures ou vernis brillants doivent être poncés puis dépoussiérer pour faciliter l'application. Bien remuer avant utilisation. Pour les meubles ciré procéder à un nettoyage de la surfaces afin d'enlever toutes trace de cire. Si votre bois est brut ou si vous avez un doute sur votre supports faite un essai préalablement sur une petite partie de votre support ou traiter le préalablement pour éviter toutes remontées de tannins ou autres tâches.

RENDEMENT
10 m²/l

Ce primaire est recommandé avant d'appliquer nos finitions afin d'homogénéiser le support, de bloquer les fonds et dans certains cas de gagner une couche de finition.

Notre primaire est disponible en
500ml, 1 L , 2,5 L et 5 L

Conditions d'application

Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2.
Température ambiante d'application minimum 7°C / max 25°C. Hydrométrie max 70% H.R.
Température du produit: supérieur à +10°C
Les propriétés optimum de ce produit sont obtenu après +/- 15 jours de séchage éviter donc durant cette période de gratter, de frotter, de cogner ou de lessiver le support.

SEC 1H
REC. 4H***

* Rouleau microfibre HD 5 - 10 - 12 mm mm. suivant supports à imprimer. **Diluer de 10 à 30% avec de l'eau.
***Sous 20°C avec nos peintures. Temps rallongé à 24h pour tous autres peintures.

Eviter le gaspillage : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la directive 2004-42/CE : CAT. A/a : 30g/l*(2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.
Extrait sec (en poids) : 59% +/- 2 / En vol : 46% +/- 2 / Densité : 1,45 +/- 0,05.
Classification AFNOR : NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2 / Conforme au DTU 59,1 / Hygiène et sécurité : Consulter la FDS / Néant.
Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application .Conservation : 1 an en emballage d'origine non couvert, entre 7 et 25°C / CRAINT LE GEL. EUH 208 « contient 5-chloro-2-méthyl-2H-Isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes du DTU en vigueur.

Fiche technique n°102 devant être présente sur le chantier / Edition Octobre 2019

Maison Française de Peintures Coloréance®/ E-mail : contact@coloreance.fr