COLORÉANCE®

FRAGRANCE COLORÉANCE

INTERIEUR

MATE
5%
sous 85°

ROULEAU*
BROSSE
AIRLESS

NETTOYAGE
A L'EAU

RENDEMENT
10 à 12 m²/l

SEC 3H
REC. 8H**

Description

Peinture écologique parfumée, décorative, haut de gamme, de finition mate pour les murs et plafonds intérieurs. Grâce à son très faible taux en COV* inférieur à 1g/l. Elle peut être appliquée en toute sérénité dans des chambres d'enfants ou dans des lieux accueillants du publics. Dans cette finition mate le rendu des couleurs est profond et donne un aspect très doux et brut au support et à la pièce.



Propriétés

Fragrance Coloréance® c'est une peinture qui diffuse un subtil **parfum** ambiant lors de l'application et qui dure plusieurs semaines après. **Finit les travaux désagréable avec des odeurs dérangeante, peigner, respirer et apprécier!** De plus elle possède : un confort à l'application, un excellent rendement, une bonne opacité, légèrement lessivable, anti coulures, anti projections et ne faïence pas. Ce produit ne contient aucune substances cancérigène, mutagènes et reprotoxiques ni solvant ni allergènes. Nos teintes sont lumineuses et sont très résistante aux UV. Choix parmi les odeurs suivantes : Cannelle, Fraise gourmande.

Mise en oeuvre et destination

Fragrance Coloréance® s'applique sur supports à base de plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits, toile de verre, papier à peindre, bois et dérivés, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés, exempts de toutes traces de graisse, de feutres, de bistres ou de noir de fumée. Il est recommandé d'appliquer l'un de nos **Primaires Coloréance®** (à adaptés selon le support à peindre, teintée ou non selon teinte de finition choisie) avant d'appliquer notre Fragrance Coloréance afin d'homogénéiser le support, de bloquer les fonds et dans certains cas de gagner une couche de finition. Bien remuer avant application. Laissez sécher 8H entre les deux couches.

Conditions d'application

Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2.
Température ambiante d'application minimum 7°C / max 25°C.
Température du produit: supérieur à +10°C
L'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70% d'humidité relative.

Nos peintures sont disponibles en
1 L , 2,5 L et 5 L

* Rouleau microfibre HD 5 - 10 - 12 mm selon support. **sous 20°C avec nos peintures.

Eviter le gaspillage : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la directive 2004-42/CE : CAT. A/a : 30g/l*(2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.
Extrait sec (en poids) : 59% +/- 2 / En vol : 37% +/- 2 / Densité : 1,5 +/- 0,05 / Taux de brillance spéculaire : 5 % sous 85°°.
Classification AFNOR : NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2 / Conforme au DTU 59,1 / Hygiène et sécurité : Consulter la FDS / Néant.
Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Conservation : 1 an en emballage d'origine non couvert, entre 7 et 25°C / CRAINT LE GEL. Ne pas jeter les résidus à l'égout, Eviter le contact avec les yeux et la peau.
La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes du DTU en vigueur.

Fiche technique n°607 devant être présente sur le chantier / Edition Octobre 2019

Maison Française de Peintures Coloréance® / E-mail : contact@coloreance.fr